

Intrusion / Barrières infrarouges

2XIBS-SH-50-8TD



Caractéristiques

- Kit de 2 paires d'infrarouge (émetteur/récepteur) de 8 faisceaux pour l'extérieur
- Possibilité d'étendre l'installation avec la barrière IBS-SH-50-8TD
- Fonctionne à grâce l'énergie solaire
- Sans Fils
- Antenne interne portée champ libre 700m
- Détection maximale émetteur/récepteur 50 m (extérieur)
- Double direction de détection
- Lumière LED de 1W pour éclairer et se camoufler avec les lumières de jardin
- Un récepteur est nécessaire pour l'installation IB-SH-REC-2, IB-SH-REC-4 ou IB-SH-REC-8

Spécifications

Portée de détection	50m extérieur
Nombre de faisceaux	8
Fréquence de travail	433MHz FSK+FHSS
Portée sans fils	Jusqu'à 700m
Maximum de détection par jour	?200 fois
Adresse	Double (plusieurs barrières peuvent être installées en série IBS-SH-50-8TD)
Température de fonctionnement	-30°C ~ +70°C
Degré de protection	IP65
Batterie interne	3.3V / 6000mAh LiFePO4
Sortie panneau solaire	2W
Consommation électrique lumière LED	<1W
Dimensions	143 (H) x 25 (Ø) cm