

ABH-200W

Caractéristiques

- Barrière infrarouge à quadruple faisceau pour extérieur
- Sans Fils
- Détection maximale émetteur / récepteur 600 m (intérieur) et 200 m (extérieur)
- Quadruple lentille réglable
- Horizontal: 180° ($\pm 90^\circ$) / Vertical: 20° ($\pm 10^\circ$)
- Fonction AND/OR
- DIP Switch pour programmation
- 4 de fréquences
- Double tamper anti-sabotage (à l'avant et à l'arrière)
- Alimentation avec piles
- Espace compatible avec Transmitter ou DoorProtect d'Ajax

Spécifications

Utilisation	Détecteur de barrière par infrarouges
Portée de détection	600m intérieur / 200m extérieur
Nombre de faisceaux	4
Méthode de détection	Interruption des 4 faisceaux a la fois ou seulement 2 (up o down)
Temps d'interruption	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (sélectionnable)
Canaux de fréquence	4 canaux différents à travers le DIP Switch
Sorties	Sortie d'alarme NO/NF, sortie de tamper NF, sortie de batterie faible NF
Compatibilité	Compatible avec le module Transmitter d'Ajax ou le contact externe Ajax DoorProtect/DoorProtect Plus
Angle de réglage	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Température de fonctionnement	-25°C ~ +55°C
Degré de protection	IP65
Alimentation	Batteries ER34615H, inclut des 2 batteries (une pour chaque barrière)
Autonomie	3 ans avec une batterie et 6 ans avec deux batteries pour chaque barrière
Dimensions	402 (H) x 110(An) x 166 (Pr) mm
Installation	Extérieur ou intérieur, montage mural ou sur poteau