



Superior DoorProtect Plus Jeweller

Détecteur d'ouverture sans fil à relais reed avec capteurs de choc et d'inclinaison



BASELINE DoorProtect Plus Jeweller	SUPERIOR Superior DoorProtect Plus Jeweller
1 relais reed	2 relais reed
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Boîtier brillant	Boîtier mat
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.

Plusieurs possibilités dans un seul dispositif

- Deux relais reed pour détecter l'ouverture des portes ou des fenêtres
- Accéléromètre permettant de détecter les impacts, les vibrations et les changements d'angle d'inclinaison

Fonctionnalités supplémentaires


- Raccordement pour un détecteur tiers avec contact NC (normalement fermé)
- Fonction du Carillon : les sirènes Ajax émettent un son particulier lors de l'ouverture de la porte

Détection fiable

- Équipé de 2 relais reed et de 2 aimants de tailles différentes
- Relais reed en plastique : plus durables que ceux en verre
- Les capteurs de chocs et d'inclinaison sont configurés dans l'application


Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m (3 900 ft) de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif




Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



Résistance au sabotage

- Alarme du bouton anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket



Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale par QR code
- Contrôle et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=DP.SP.J	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 868,0–868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 200 m jusqu'à 3 900 ft Dans un espace ouvert	Détection Éléments sensibles 2 × relais reed 1 × accéléromètre Niveau de sensibilité du capteur de choc 3 niveaux Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Seuil d'activation du capteur d'inclinaison de 5° à 25° Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Connexion d'un détecteur tiers détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)
Alimentation Batterie 1 × CR123A Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 103 × 22 × 21 mm 4,06" × 0,87" × 0,83" Poids 37 g 1,31 oz	Kit complet Superior DoorProtect Plus Jeweller 2 aimants (petit et grand) 1 × batterie CR123A (préinstallée) SmartBracket avec vis de fixation Kit d'installation Borne de raccordement extérieure Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-jeweller

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems