

Superior HomeSiren Jeweller

Sirène sans fil avec connecteur LED.

- 2
GRADE
EN 50131
- PD 6662
2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.



BASELINE HomeSiren Jeweller	SUPERIOR Superior HomeSiren Jeweller
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Alertes détaillées

La sirène répond aux alarmes de sabotage et de système de sécurité en moins d'une seconde. Elle est suffisamment forte pour effrayer les intrus et attirer l'attention des voisins.

La LED de la sirène indique que le système est armé ou désarmé, et un signal sonore indique la temporisation à l'armement et au désarmemnt. Ces fonctionnalités sont utiles pour les utilisateurs qui contrôlent le système de sécurité avec un clavier ou une télécommande.

Notifications d'événements

- Alarmes des dispositifs du système
- Mode de sécurité : armé/désarmé
- Ouverture de la porte (fonction Carillon d'entrée)
- Indication après-alarme


Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Détection de brouillage
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket

Jeweller


technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie
- Notifications de batterie faible
- Batteries préinstallées



Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale par QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Installation et remplacement sans effort

Conformité aux normes EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=HS.S.J	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 868,0–868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Dans un espace ouvert	Alertes Alarmes Acoustique Temporisation à l'armement / au désarmement Acoustique Changement de mode de sécurité Acoustique, LED Mode de sécurité LED Ouverture de la porte (fonction Carillon d'entrée) Acoustique Indication après-alarme LED	Caractéristiques Types de notifications Acoustique, LED Volume de l'alarme de 81 à 105 dB à une distance de 1 m à une distance de 3,3 ft Durée de l'alarme de 3 sec à 3 min Fréquence du buzzer piézoélectrique 3,5 ± 0,5 kHz Connexion d'une LED supplémentaire Disponible, 3 V==
Alimentation Batteries 2 × CR123A Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans	Installation Température de fonctionnement de −10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 75 × 76 × 27 mm 2,95" × 2,99" × 1,06" Poids du dispositif noir 92 g 3,25 oz Poids du dispositif blanc 94 g 3,32 oz	Kit complet Superior HomeSiren Jeweller Panneau SmartBracket avec vis de fixation 2 × batteries CR123A (préinstallées) Connecteur pour LED de tiers Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems