




Superior DoorProtect Plus Fibra

Détecteur d'ouverture filaire à relais reed avec capteurs de choc et d'inclinaison



Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.




Détection fiable

- Deux relais reed pour détecter l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre
- Relais reed en plastique pour une performance durable
- Accéléromètre pour la détection des impacts, des vibrations et des changements d'angle d'inclinaison
- Capteurs de choc et d'inclinaison ajustés via l'application Ajax




Résistance au sabotage

- Vis de fixation pour sécuriser le détecteur et le grand aimant
- Deux boutons anti-sabotage : l'un est déclenché par le détachement du dispositif d'une surface, et l'autre réagit à un retrait du panneau frontal
- Protection contre les courts-circuits
- Détection de la perte de connexion



Fonctionnalités supplémentaires


- Entrée NC supplémentaire pour connecter un détecteur tiers
- Protection contre le rebond des contacts pour prévenir le déclenchement intempestif
- Deux aimants, un grand et un petit, pour s'adapter à divers scénarios d'installation
- Fonction du Carillon : les sirènes Ajax émettent un son spécial pour signaler l'arrivée de visiteurs lorsque le système est désarmé



Fibra

technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire bidirectionnelle
- Interrogation régulière pour vérifier et afficher l'état du dispositif en temps réel
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Chiffrement des données



Facilité d'installation et de mise en œuvre

- Ajout à la centrale via le balayage automatique de la ligne ou via le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Notifications instantanées de dysfonctionnement ou de perte de connexion envoyées aux PRO et aux utilisateurs

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilité avec les centrales  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=DP.P.F	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm2 câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Détection Élément sensible 1 × accéléromètre 2 × relais reed Sensibilité du capteur de choc 3 niveaux Ajusté par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Seuil d'activation du capteur d'inclinaison de 5° à 25° Ajusté par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Option permettant d'ignorer un choc unique Ajusté par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Connexion d'un détecteur tiers supplémentaire détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)
Alimentation Alimentation principale 5–30 V$\overline{=}$, jusqu'à 147 mW Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 90,5 × 21 × 18,5 mm 3,56" × 0,85" × 0,73" Poids du modèle blanc 17 g 0,6 oz Poids du modèle noir 15 g 0,53 oz Indice de protection IP50, IK04	Kit complet Superior DoorProtect Plus Fibra Grand aimant Petit aimant Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems