




Superior HomeSiren Fibra

Sirène filaire avec connecteur LED




Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.




Un dispositif, cinq missions

- Notifications des alarmes du système de sécurité
- Signale l'état d'armement/désarmement du système
- Signale des temporisations à l'armement / au désarmement avec des signaux sonores
- Alerte lorsque les détecteurs d'ouverture sont déclenchés pendant que le système est désarmé (fonction Carillon d'entrée)
- Fournit une indication après-alarme




Fibra technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Une ligne pour différents types de dispositifs



Installation facile

- Jumelage avec le système via le balayage de ligne ou le QR code
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax



Alertes d'alarme configurables

- Volume réglable¹ de l'alarme et des notifications : de 81 dB à 105 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 secondes à 3 minutes
- Mode groupe : la sirène ne réagit qu'aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans son groupe assigné



Résistance au sabotage

- Le bouton anti-sabotage est déclenché lorsque la sirène est détachée de la surface ou démontée
- Vis de fixation pour un montage fiable
- Protection contre les courts-circuits
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données

Compatibilité avec les centrales  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Alertes Alarmes Acoustique LED Temporisations à l'armement / au désarmement Acoustique Changement de mode de sécurité Acoustique LED Ouverture des portes (fonction Carillon d'entrée) Acoustique Indication après-alarme LED	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Caractéristiques Volume de l'alarme¹ de 81 à 105 dB Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Durée de l'alarme de 3 sec à 3 min Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Fréquence sonore de la sirène 3,4± 0,5 kHz
Alimentation Alimentation principale 7–26 V~, jusqu'à 1811 mW Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50 Hauteur d'installation recommandée 2,5 m ou plus 8,2 ft ou plus	Boîtier Couleur noir, blanc Dimensions 91 × 91 × 33 mm 3,58" × 3,58" × 1,30" Poids du dispositif noir 95 g 3,35 oz Poids du dispositif blanc 108 g 3,81 oz Bouton anti-sabotage	Kit complet Superior HomeSiren Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft).



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems