



Superior LineSupply (45 W) Fibra

Module pour l'alimentation supplémentaire.
Dispose d'une sortie Fibra.



Il s'agit d'un dispositif de la ligne de **produits Superior**. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.



Alimentation supplémentaire pour les dispositifs Ajax filaires

- 30 W de puissance de sortie pour les dispositifs connectés et 15 W pour la charge de la batterie de secours
- Alimentation supplémentaire de la ligne avec n'importe quelle configuration de dispositifs filaires
- Extension de ligne¹ sur 2 000 m (6 550 ft)
- Alimentation de secours à partir de la batterie connectée en cas de perte de l'alimentation principale




Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage²
- Protection contre les courts-circuits et les surtensions
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données




Superior LineSupply (75 W) Fibra est également disponible. Il dispose d'une plus grande puissance de sortie et de deux lignes de sortie au lieu d'une.



Fibra technologie de communication

- Portée de la connexion filaire entre le module et la centrale à une distance¹ maximale de 2 000 m (6 550 ft)
- Communication chiffrée
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif



Installation et configuration rapides

- Jumelage avec la centrale grâce à la recherche automatique ou au QR code
- Configuration et test sur site ou à distance via les applications Ajax
- Installation pratique dans le boîtier Case (vendu séparément)
- Maintenance facile

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT VSÖ	Compatibilité avec les centrales Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=LSU.45.F	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4 × 0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)	Alimentation électrique pour les dispositifs tiers Nombre de lignes de sortie 1 Si vous avez besoin de deux lignes de sortie, choisissez Superior LineSupply (75 W) Fibra Tension de sortie 24 V₌₌ Courant de sortie maximal 1.25 A
Alimentation Principale 100–240 V~, 50/60 Hz De secours Batterie de 12 V₌₌ avec une capacité de 7 à 18 Ah La batterie n'est pas incluse dans le kit complet	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 160 × 85 × 53 mm 6,3" × 3,35" × 2,09" Poids du dispositif blanc 269 g 9,49 oz Poids du dispositif noir 262 g 9,24 oz	Kit complet Superior LineSupply (45 W) Fibra Câble d'alimentation Câble de connexion de la batterie Deux adaptateurs de borne Guide de démarrage rapide Le boîtier Case n'est pas inclus dans le kit complet et est vendu séparément

¹ En cas d'utilisation d'un câble U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG).

² Notification concernant les tentatives d'ouverture du boîtier Case ou de son détachement de la surface. Disponible uniquement lorsque le dispositif Superior LineSupply (45 W) Fibra est installé dans le boîtier Case, qui est vendu séparément.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/support/devices/linesupply/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems