


Superior LineSupply (75 W) Fibra


Module pour l'alimentation supplémentaire.
Comprend deux sorties Fibra.



Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.



Superior LineSupply (45 W) Fibra est également disponible. Il dispose d'une puissance de sortie inférieure et d'une ligne de sortie au lieu de deux.




Alimentation supplémentaire pour les dispositifs Ajax filaires

- Divise une ligne Fibra en deux lignes
- 30 W de puissance de sortie pour les dispositifs connectés et 15 W pour la charge de la batterie de secours
- Alimentation supplémentaire de la ligne avec n'importe quelle configuration de dispositifs filaires
- Extension de ligne¹ sur 2 000 m (6 550 ft)
- Alimentation de secours à partir de la batterie connectée en cas de perte de l'alimentation principale




Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage²
- Protection contre les courts-circuits et les surtensions
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données



Fibra technologie de communication

- Portée de la connexion filaire entre le module et la centrale à une distance maximale de 2 000 m (6 550 ft)
- Communication chiffrée
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif



Installation et configuration rapides

- Jumelage avec la centrale grâce à la recherche automatique ou au QR code
- Configuration et test sur site ou à distance via les applications Ajax
- Installation pratique dans le boîtier Case (vendu séparément)
- Maintenance facile

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT VSÖ	Compatibilité avec les centrales Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/tools/devices-compatibility/?models=LSU.75.F	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4 × 0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)	Alimentation électrique pour les dispositifs tiers Nombre de lignes de sortie 2 Si vous avez besoin d'une seule ligne de sortie, choisissez Superior LineSupply (45 W) Fibra Tension de sortie 24 V== Courant de sortie maximal 1,25 A
Alimentation Principale 100–240 V~, 50/60 Hz De secours Batterie de 12 V== avec une capacité de 7 à 18 Ah La batterie n'est pas incluse dans le kit complet	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 160 × 85 × 53 mm 6,3" × 3,35" × 2,09" Poids 324 g 11,4 oz	Kit complet Superior LineSupply (75 W) Fibra Câble d'alimentation Câble de connexion de la batterie Deux adaptateurs de borne Guide de démarrage rapide Le boîtier Case n'est pas inclus dans le kit complet et est vendu séparément

¹ En cas d'utilisation d'un câble U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG).

² Notification concernant les tentatives d'ouverture du boîtier Case ou de son détachement de la surface. Disponible uniquement lorsque le dispositif Superior LineSupply (75 W) Fibra est installé dans le boîtier Case, qui est vendu séparément.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/support/devices/linesupply/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems