



Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Sirène filaire avec clip de verrouillage pour une plaque frontale personnalisable. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.



Un moyen de promouvoir davantage les services de sécurité


Une caractéristique distinctive de la Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra est la plaque frontale Brandplate, qui offre aux prestataires de services de sécurité la possibilité d'imprimer leur logo et leurs coordonnées directement sur le panneau avant de la sirène.

Cela permet à la sirène de servir de canal marketing supplémentaire, aidant à atteindre de nouveaux clients en attirant l'attention des voisins et des passants.




Un dispositif, cinq missions

- L'alarme fait fuir les intrus et attire l'attention
- L'indication de l'état de sécurité notifie aux utilisateurs que le système est armé/désarmé et pendant les temporisations à l'armement /au désarmement
- Le cadre LED de la sirène s'allume pour indiquer l'armement du système ou un changement de mode de sécurité
- La fonction Carillon informe les utilisateurs si des détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme alerte les utilisateurs et les patrouilles qui passent de toutes les alarmes dans le système



Fibra technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Une ligne pour différents types de dispositifs




Durée de l'alarme ajustable

- Le mode groupe permet à la sirène de réagir uniquement aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans son groupe assigné
- Volume¹ réglable de l'alarme et des notifications : de 85 dB à 113 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 secondes à 3 minutes




Gestion de l'énergie améliorée

- Batterie rechargeable préinstallée pour une alimentation supplémentaire en cas d'alarme
- Calculateur d'alimentation
- Le stress test de la consommation d'énergie



Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage²
- Protection contre les courts-circuits
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Boîtier robuste



Installation rapide

- Jumelage avec le système de sécurité via le code QR ou le balayage de la ligne
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du panneau de montage pendant l'installation
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax

Brandplate est disponible par packs de 10 pièces et est vendu séparément de StreetSiren DoubleDeck Fibra. Le panneau est disponible en noir et blanc. Pour toute commande de 4 packs de Brandplate (40 panneaux) ou plus, vous bénéficiez d'une impression gratuite d'un design unique sur l'ensemble.

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF VSÖ Compatibilité avec les centrales  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.F	Alertes Alarmes Acoustique LED Temporisations à l'armement / au désarmement Acoustique Changement de mode de sécurité Acoustique LED Mode de sécurité LED Carillon d'entrée Acoustique Lorsque la fonction Carillon d'entrée est activée, les sirènes émettent un son spécial pour indiquer que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé. Indication après-alarme LED	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Caractéristiques Types d'alertes Acoustique LED Volume de l'alarme de 85 à 113 dB à une distance de 1 m (3,3 ft) Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax Durée de l'alarme de 3 sec à 3 min Réglage par un PRO ou par un utilisateur ayant des droits d'administration dans les applications Ajax Fréquence du buzzer piézoélectrique 3,5 ± 0,5 kHz
Alimentation Principale 24 V==, jusqu'à 100 µA De la ligne Fibra De secours LTO 18650, 1 500 mAh, 2,4 V== Jusqu'à 30 minutes de notification d'alarme après une panne d'alimentation principale	Installation Température de fonctionnement de -25°C à +60°C de 13°F à 140°F Humidité admissible jusqu'à 95 % Indice de protection IP54 Hauteur d'installation recommandée 2,5 m ou plus 8 ft ou plus	Boîtier Couleur noir, blanc Dimensions 198,5 × 198,5 × 59 mm 7,8" × 7,8" × 2,3" Poids 516 g 18,2 oz Alarme du bouton anti-sabotage	Kit complet Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft).
² Toute tentative d'ouverture du boîtier déclenche une alarme anti-sabotage.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubleddeck-fibra/

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems