

Videoporteros / Nivian

# NVS-VIDEOINTERCOM-2W

NIVIAN



## Características

- Nivian
- Kit de Videoportero WiFi de 2 hilos
- Sensor de imagen CMOS 1080P
- IR Alcance 5 m
- LED blanco para visión nocturna en color
- Botón de llamada personalizable
- Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
- Lector de tarjetas Mifare
- 2 salidas para cerraduras eléctricas (1 salida alimentada E-lock y 1 salida de relé)
- Monitor táctil 7"
- WiFi 2.4 GHz
- Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB
- App Tuya Smart

# Especificaciones

## MONITOR-2W

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Marca                          | Nivian                                                                   |
| Sistema Operativo              | Linux                                                                    |
| Pantalla                       | 7" TFT LCD Táctil                                                        |
| Resolución                     | 1024 X 600                                                               |
| Audio                          | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido       |
| Conexion con la placa de calle | Tecnología 2-hilos cableada (la placa no necesita cable de alimentación) |
| Conexión a internet            | WiFi 2.4Ghz                                                              |
| Gestión remota                 | Tuya Smart App - Notificación de llamadas y apertura remota              |
| Gestión CCTV                   | Soporta hasta 8 cámaras IP utilizando compatibilidad ONVIF               |
| Grabación de imagen            | Tarjeta MicroSD hasta 128 GB (No incluida)                               |
| Alimentación                   | Alimentador DC 24V/2A - Consumo 9.5W / Reposo 5W                         |
| Temperatura de trabajo         | -10°C ~ +55°C                                                            |
| Material                       | Aluminio, Metacrilato y Plástico ABS                                     |
| Dimensiones                    | 193 x 128 x 17.6 mm                                                      |
| Peso                           | 342 g                                                                    |

## PLACA-2W

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Marca      | Nivian                                                       |
| Sistema    | Linux                                                        |
| Cámara     | 2 MP CMOS                                                    |
| Resolución | 1080P                                                        |
| Lente      | Ángulo de visión 110° (diagonal)                             |
| Audio      | Bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido |

|                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunicación</b>           | Tecnología 2 - hilos (la placa no necesita alimentador)<br>Distancia máxima del monitor a la placa es de 100 m<br>Diámetro del cable recomendado (0.75mm)                                                             |
| <b>Alimentación</b>           | Alimentado desde el monitor de interior                                                                                                                                                                               |
| <b>Apertura de puertas</b>    | 2 salidas de relé para cerradura eléctrica:<br>1 relé (sin tensión) para cerraduras que ya estén alimentadas (existentes)<br>1 relé con tensión para alimentar una cerradura nueva sin necesidad de alimentador cerca |
| <b>Protección ambiental</b>   | Exterior (impermeable IP65)                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temperatura de trabajo</b> | -40°C ~ +55°C                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimensiones</b>            | 165 x 86 x 34 mm                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                   | 340 g                                                                                                                                                                                                                 |